

- Permet l'installation d'un niveau de travail sécurisé à travers des faux-plafonds, grâce aux garde-corps périphériques constitués de montants, lisses et sous-lisses.

- ✔ Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,69 m.
- ✔ Dimensions extérieures :  
Longueur : 1,57 m - Largeur : 0,80 m.
- ✔ Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- ✔ Plancher alu/bois - 1 trappe, plinthes aluminium intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- ✔ Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
- ✔ Charge maximum admissible sur un plancher : 140 kg.
- ✔ Installation en dénivelés intégrée.
- ✔ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.
- ✔ Stabilisateur unique, montage depuis le sol, à réglage millimétrique.
- ✔ Diamètre des montants : 35 mm.



AC150 FAUX - PLAFONDS  
Hauteur travail 3, 70 m

## TARIFS DES MODÈLES

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
11.171	AC 150 FAUX PLAFONDS	1,70	3,70	1	101	1 995
11.172	AC 150 FAUX PLAFONDS	2,80	4,80	1	115	2 260
11.173	AC 150 FAUX PLAFONDS	3,90	5,90	2	145	2 535
11.174	AC 150 FAUX PLAFONDS	5,00	7,00	2	158	2 988
11.175	AC 150 FAUX PLAFONDS	5,60	7,60	2	162	3 173
11.176	AC 150 FAUX PLAFONDS	6,70	8,70	3	197	3 276

NF EN 1004\*

\* Le champ d'application de la norme NF EN 1004 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant de 2,50 m à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant de 2,50 m à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.